

GVN AVR RVS-G SERİSİ

MİNİ MODEL
ROLELİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
500VA-5000VA

RVS-G serisi Monofaze Roleli Dijital Regülatörler (500VA-2000VA). Kombi, DVD çalar, Müzik setleri, LCD&Plazma TV gibi ev aletlerinizde, (3000va-5000va) Klimalarda ve diğer ev aletlerinizde kullanılabilir.

Voltaj dalgalanmalarından oluşabilecek arızaları önlemek için üretilen RVS-G serisi regülatörlerimiz, yüksek verimlilik sağlayarak cihazlarınızın kullanım ömrünü uzatmaktadır.

- Model : RVS-G
- 1 faz giriş / 1 faz çıkış
- Güç : 0,5-5Kva
- Giriş voltaj aralığı: $>130v...250v <$ / ops. $>90v...250v <$
- Çalışma Frekansı $> 47.....64 < 50$ Hz
- Çıkış voltajı toleransı $220 + 4 \%$
- Koruma sınıfı IP21
- Devamlı yük $<105\% < 7 / 24$
- Yük altındaki verimlilik. $>96\%$
- Düşük voltajda çıkış koruma - 15%
- Yüksek voltajda çıkış koruma $+10\%$
- Dijital ekran (2400-5000va Timer)
- ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça garantisi
- Hızlı teknik servis desteği



GVN AVR RVS-G SERİSİ

REGÜLATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	RVS-G-0,5	RVS-G-1	RVS-G-2	RVS-G-3	RVS-G-5
Güç VA	500	1000	2000	3000	5000
GİRİŞİ					
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	>130v...250v<				
Çalışma Frekansı	>47.....64 <				
ÇIKIŞ					
Çıkış Voltajı	220 +/- % 4				
Aşırı Yükleme	10 Saniye % 150 yükte				
Düzeltme Hızı / Toparlama Hızı	500 Volt / Saniye				
Çıkış Dalga Şekli	Saf Sinüs				
Çıkış koruması	Kısa Devre,Aşırı akım. Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma				
	Cam sigorta	Cam sigorta	W-Otomat	W-Otomat	W-Otomat
Düşük voltajda çıkış koruma	220v - 15%=187v				
Yüksek voltajda çıkış koruma	220v + 10%=242v				
ÇALIŞMA PRENSİBİ					
	Roleli model				
GENEL					
Soğutma	Doğal Soğutma / Fan				
Ölçme Görüntüleme	Giriş ve Çıkış Voltaj Led Ekran				
Tam yükte devamlı çalışma süresi	0..105%.				
Devamlı yük <105%	< 7 /24				
Yük altındaki verim	>96%				
Statik kademe sayısı	4 x 3 = 12 kademe				
Yük altındaki verim	>96%				
Bypass	Otomatik ve Elle				
ÇEVRESEL					
Çalışma ortam sıcaklığı	0> -40 °C <+ 55°C				
Ortam sıcaklık +25 °C Bağıl Nem.	< 96 %				
Çalışma yüksekliği	<3000 m				
Koruma Sınıfı	IP 21				
Akustik Seviye	< 50 dB (1m)				
BOYUTLAR					
Y x G x D (cm)	22 x 17 x 9			33 x 24 x 14	
Ağırlık (kg)	2,8	4,1	11	14	16